

20XXXX	Spray Acrílico
--------	----------------

Acabado Acrílico disponible en colores carta RAL y efectos especiales.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Rápido secado	Alta cubrición	Excelente adherencia
Uso aconsejado:	Metal, plástico, madera	Interior/externo	Retosques, acabados
Método de aplicación:	Aerosol		
Catalizadores Recs:	---	----	----
Diluyentes Recs:	---	---	---

BRILLOS DISPONIBLES

Brillo	80-90 % (60°)		
Mate	25-35 % (60°)		

DATOS TÉCNICOS (25 °C)

Tiempo secado tacto	10 minutos	COV's (% Peso):	Consultar hoja de seguridad de cada color
Tiempo secado total	1 h		
Rendimiento teórico por envase 400 ml	2 m ²		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad o cualquier contaminante. Sobre soportes difíciles (PP, PE, galvanizado, etc) o dudosos comprobar previamente la adherencia y aplicar un primer adecuado cuando se requiera.

CONSEJOS APLICACIÓN

Agitar un minuto después de oír las bolas mezcladoras. Aplicar a 25-30 cm en capas finas. Tras su utilización invertir el bote y pulsar hasta que solo salga el gas para limpiar la válvula.

Aplicación	Dilución %	Boquilla (mm)	Presión Aire (Atm)	Presión Bomba (Bar)

PRECAUCIONES

Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)
 Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los residuos.
 Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto.

ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %

LOS VALORES QUE SE INDICAN EN ESTE DOCUMENTO SON VALORES TÍPICOS Y DEBEN SER ENTENDIDOS COMO ORIENTATIVOS, NO COMO ESPECIFICACIÓN DE VENTA.

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 22/4/2020 Version-